

緊急用 電気式小型海水淡水化装置

SWRO-5TPD～15TPD

設計製作：アクア技研
 滋賀県草津市草津 4-8-44
<http://www.aquagiken.jp>
 TEL：077-598-0279



生産水

小型海水淡水化装置 SWRO-5TPD～15TPD

型名	SWRO-5TPD	SWRO-10TPD	SWRO-15TPD
造水能力 (25℃の時)	5M ³ /日	10M ³ /日	15M ³ /日
生産水水質(蒸発残留物)	<500ppm	<500ppm	<500ppm
RO 膜(4 インチタイプ)	2 本	4 本	6 本
プレフィルター 5μm	1 本	1 本	1 本
活性炭フィルター	1 本	1 本	1 本
RO-ポンプ(プランジャータイプ、 主材質 SUS316)	1 台	1 台	1 台
電動機容量	2.2KW	3.7KW	5.5KW
寸法(横×奥行×高さ)(m)	1.5×1.0×1.0	1.5×1.0×1.4	1.5×1.0×1.8
重量(乾燥/運転)(kg)	200/210	250/270	300/340
圧力の上下限インターロック	装備有り	装備有り	装備有り

取海水ポンプ

- ・30L/分 8m-全揚程
- ・主材質:チタン
- ・海中投げ込みタイプ
- ・可搬型
- ・モーター容量:0.25KW

- 注) 1 装置の仕様は、予告なく変更させて頂くことがあります。
 注) 2 装置は取り扱い説明書に沿って運転してください。
 注) 3 画像はイメージです。