

# 緊急用 電気式小型海水淡水化装置

(SWRO-5TPD～15TPD)

設計製作：アクア技研

TEL 077-598-0279

<https://www.aquagiken.jp>



## 取海水ポンプ

- ・ 30L/分 8m…全揚程
- ・ 主材質:チタン
- ・ 可搬型
- ・ 海中投げ込みタイプ
- ・ モーター容量: 0.25KW

## 小型海水淡水化装置 SWRO-5TPD～15TPD

型名	SWRO-5TPD	SWRO-10TPD	SWRO-15TPD
造水能力 (25°Cの時)	5M <sup>3</sup> /日	10M <sup>3</sup> /日	15M <sup>3</sup> /日
生産水水質(蒸発残留物)	<500ppm	<500ppm	<500ppm
RO 膜(4 インチタイプ)	2 本	4 本	6 本
プレフィルター 5μm	1 本	1 本	1 本
活性炭フィルター	1 本	1 本	1 本
RO-ポンプ(プランジャータイプ、 主材質 SUS316)	1 台	1 台	1 台
電動機容量	2.2KW	3.7KW	5.5KW
寸法(横×奥行×高さ)(m)	1.5×1.0×1.0	1.5×1.0×1.4	1.5×1.0×1.8
重量(乾燥/運転)(kg)	200/210	250/270	300/340
圧力の上下限インターロック	装備有り	装備有り	装備有り

注1) 装置の仕様は予告なく変更させて頂くことがあります。

注2) 装置は取り扱い説明書に沿って運転してください。

注3) 画像はイメージです。

(R3.10 更新)